

湖州移动 2020 年第二批移动通信基站 电磁环境检测数据公示

为保护环境，掌握移动通信基站周边的电磁环境现状，中国移动通信集团浙江有限公司湖州分公司委托浙江国辐环保科技有限公司对湖州地区 7 座移动通信基站进行了电磁环境现状检测。

检测日期：2020 年 12 月 1 日至 2020 年 12 月 2 日。

检测依据：《辐射环境保护管理导则电磁辐射监测仪器和方法》（HJ/T10.2-1996）和《移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ972-2018）。

检测仪器：SMP600 电磁场强分析仪。

布点原则：主要布设在以移动通信基站发射天线地面投影点位圆心，半径 50m 为底面的圆柱体空间内有代表性的电磁辐射环境敏感目标处；在建筑物外检测时，点位优先布设在公众日常生活或工作距离天线最近处（不易达到的点位除外），定位发射天线的点位优先选择天线主瓣方向范围内；在建筑物内检测时，点位优先布设在朝向天线的窗口（阳台）位置，探头（天线）应在窗框（阳台）界面以内，也可选取房间中央位置。

检测结果：本批次移动通信基站周围各检测点位测量值均低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中所规定的公众曝露控制限值电场强度 12V/m（功率密度 $40\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）。各基站检测数据统计结果详见表 1。

表 1 湖州移动 2020 年第二批移动通信基站电磁环境检测结果

序号	区县	基站名称	建设地址	经度	纬度	电场强度 E (V/m)	功率密度 S ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)	是否 达标
1	吴兴	吴兴光明御品西	湖州市吴兴区杨家埠街道三环北路光明御品小区	120.040674	30.902537	0.40~0.51	0.04~0.07	是
2	吴兴	吴兴绿城御园南 NR	湖州市吴兴区仁皇山街道青铜路绿城御园	120.067006	30.899897	0.73~0.84	0.14~0.20	是
3	吴兴	吴兴九八医院 NR	湖州市吴兴区月河街道车站路与南街交叉口九八医院门诊大楼 16F 电梯间内	120.093307	30.856432	0.63~1.57	0.11~0.65	是
4	安吉	安吉递铺移动分公司新大楼 NR	湖州市安吉县递铺镇半岛中路	119.675518	30.665009	0.41~0.52	0.04~0.07	是
5	德清	德清武康佐力药业	湖州市德清县武康街道 104 国道德清佐力药业	119.945585	30.556705	0.31~0.36	0.03	是
6	德清	德清禹越佛喜寺南	湖州市德清县禹越镇禹越街佛喜寺	120.256393	30.526468	0.44~0.51	0.05~0.07	是
7	德清	德清武康德信郡望东 NR	湖州市德清县武康街道舞阳街郡望小区东面	120.015300	30.538640	0.28~0.52	0.02~0.07	是